



Mørklægning

Type JM-Zip

Vores indvendige mørklægning JM-Zip er en elegant og effektiv løsning til høje vinduer op til 5,5 m. Dugen er monteret i en kassette og kører lodret i smalle sidesluser.

Vores indvendige mørklægning JM-Zip har et specielt lynlåssystem, der fikserer dugen i sidesluserne. Sideslusen har en bredde på kun 26 mm, der gør det muligt at montere to mørklægningsdug ved siden af hinanden på en 50 mm vinduessprosse. Til sammenligning har sidesluserne på vores standard mørklægning en samlet bredde på 140 mm.

Mørklægningen bliver leveret med en firkantet kassette i tre forskellige størrelser samt en mørklægningsdug type Soltis B92. Sidesluserne bliver monteret direkte på væggen eller i en niche, mens kassetten er "frithængende" monteret i de to sidesluser.

Mørklægning JM-Zip har en intelligent motor, der automatisk stopper nedkørslen, hvis den møder modstand. På skoler kan der være tale om mapper eller tasker i vindueskarmene, mens der i konferencesale, kan være skubbet stole op ad vinduerne. Den intelligente motor beskytter således effektivt mørklægningen mod skader og sikrer en stabil drift.

Tekniske specifikationer

Mørklægning
Type JM-Zip



Tegning

1. Firkantet kassette, dimensioner fra 110 mm x 110 mm op til 150 x 150 mm.
2. Rullebom med løbegang til mørklægningsdugen.
3. Mørklægningsdug Soltis B92. Lys- og farveægte. Vandafvisende og smudsafvisende. Stofvægt ca. 650 g/m². Farvevalg frit i vores kollektion.
4. Sidesluse, enkelt, med lynlås-system, b: 26 x dybde: 56 mm
5. Bundsluse b: 25 x h: 47 mm.

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i en valgt standard RAL farve eller naturelokseret 20 my.

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

Mørklægning JM-Zip, enkeltanlæg	Maks. bredde	Maks. højde	Maks areal
Mørklægningsdug Soltis B92	4000 m	5500 m	18 m ²

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)