



BIRKA Alu

of 3%


BIRKA ALU har en textil struktur och ger ett behagligt ljusinsläpp.
Trevira CS textil säkerställer ett miljövänligt flamskydd med lång livslängd.




BIRKA Alu 122
Vit




BIRKA Alu 121
Silvergrå




BIRKA Alu 120
Lavendelgrå




BIRKA Alu 119
Beige




BIRKA Alu 118
Ljusbrun



BIRKA Alu 117
Mullvad



BIRKA Alu 116
Chokladbrun



BIRKA Alu 114
Svart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

Färg	Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
	Of %	Ts %	Rs %	As %	Tv %
122 Vit	3	8	56	36	8
121 Silvergrå	3	6	54	40	5
120 Lavendelgrå	3	5	55	40	4
119 Beige	3	7	56	37	7
118 Ljusbrun	3	5	54	41	4
117 Mullvad	3	6	53	41	4
116 Chokladbrun	3	5	53	42	3
114 Svart	3	5	54	41	3

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

* Confirmed by Trevira GmbH

TEKNISK SPECIFIKATION

Birka Alu 3%

Material:	100 % polyester, Trevira CS	
Typ av väv:	Screen. Aluminiserad baksida.	
Öppningsfaktor, Of:	3 %	
Vävrullens bredd:	240 cm / 290 cm	
Vävens tjocklek ca:	0,37 mm	EN ISO 5084
Vikt ca:	160 g/m ²	EN 12127
Brandklass:	B-s1,d0 / B1 / C1 / M1* / NFPA 701	
Ljushärdighet:	Minst 5-6	EN ISO 105-B02
Draghållfasthet:	Varp: > 95 daN - Väft: > 60 daN	EN ISO 13934-1
Ljudabsorption:	$\alpha_w = 0,30$	EN ISO 354
Användningsområde:	Offentlig miljö	
Lämplig i fuktig miljö:	Nej	

Skötselanvisningar

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning.
Använd ej rengöringsmedel.

- Oeko-Tex 100 • REACH compliant • BREEAM
 - SCS Indoor Advantage Gold
- Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



**STANDARD
100**
D07-0710
Hohenstein HTTI

* Confirmed by Trevira GmbH

FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$Ts + Rs + As = 100\%$

Tv - Ljusgenomsläpp

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8.
Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

