



BOLMEN Alu

of 3%


BOLMEN ALU kombinerar god genomsikt med hög värmereflektion och bidrar till ett behagligare inomhusklimat. En stabil och pålitlig väv för både mindre fönster och stora glaspartier.




BOLMEN Alu1901
Vit



BOLMEN Alu1902
Vit/Beige




BOLMEN Alu 1903
Vit/Ljusgrå




BOLMEN Alu 1930
Grå/Ljusgrå




BOLMEN Alu 1932
Grå/Silvergrå



BOLMEN Alu 1971
Grå/Aprikos



BOLMEN Alu 1910
Svart/Grå



BOLMEN Alu 1909
Svart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

	Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
Färg	Of %	Ts %	Rs %	As %	Tv %
1901 Vit	3	7	77	16	6
1902 Vit/Beige	3	8	76	16	7
1903 Vit/Ljusgrå	3	4	79	17	3
1930 Grå/Ljusgrå	3	4	81	15	4
1932 Grå/Silvergrå	3	5	79	16	4
1971 Grå/Aprikos	3	4	81	15	4
1910 Svart/Grå	3	7	75	18	7
1909 Svart	3	6	76	19	6

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

TEKNISK SPECIFIKATION

Bolmen Alu 3%

Material:	35 % polyester / 65 % PVC	
Typ av väv:	Screen. Aluminiserad baksida.	
Öppningsfaktor, Of:	3 %	
Vävrullens bredd:	240 cm / 285 cm	
Vävens tjocklek ca:	0,45 mm	ISO 5084
Vikt ca:	320 g/m ²	ISO 3031
Brandklass:	C-s2,d0 / B1 / M2	
Ljushärdighet:	>7	ISO 105-B03
Draghållfasthet:	Varp: 150 daN - Väft: 120 daN	ISO 1421-1
Ljudabsorption:		
Användningsområde:	Offentlig miljö	
Lämplig i fuktig miljö:	Nej	

Skötselanvisningar

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning. Fläckar på framsidan kan försiktigt avlägsnas med lätt fuktad svamp. Låt väven torka helt innan den rullas upp. Använd ej rengöringsmedel.

- Oeko-Tex 100 • GREENGUARD Gold • REACH compliant
 - Blyfri • Antibakteriell
- Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$$Ts + Rs + As = 100 \%$$

Tv - Ljusgenomsnitt

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8. Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

