



INDRE

of 1% 3%


INDRE är en kraftig och stabil väv i ljusa färger, vars symmetriska sidor ger en känsla av harmoni. Vävens speciella sammansättning ger ett lågt ljusgenomsläpp och ett enastående bländskydd.



Indre Vit
1011 1%
1031 3%



Indre Beige/Vit
1012 1%
1032 3%



Indre Grå/Vit
1013 1%
1033 3%

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

Färg	Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
	Of %	Ts %	Rs %	As %	Tv %
1011 Vit	1	2	68	30	2,3
1012 Beige Vit	1	2	53	46	2,1
1013 Grå Vit	1	2	49	49	2,2
1031 Vit	3	5	66	29	5
1032 Beige Vit	3	4	51	45	4
1033 Grå Vit	3	5	45	50	5

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

TEKNISK SPECIFIKATION

Indre 1% 3%

Material:	27 % polyester / 73 % PVC		
Typ av väv:	Screen		
Öppningsfaktor, Of:	1 % & 3 %		
Vävrullens bredd:	250 cm / 300 cm		
Vävens tjocklek ca:	1 %: 0,63 mm	3 %: 0,69 mm	ISO 5084
Vikt ca:	1 %: 560 g/ m ²	3 %: 525 g/m ²	ISO 3031
Brandklass:	C-s2,d0 / B1 / M2		
Ljushärdighet:	>7		ISO 105-B03
Draghållfasthet:	Varp: 140 daN - Väft: 117 daN		ISO 1421-1
Ljudabsorption:			
Användningsområde:	Offentlig miljö		
Lämplig i fuktig miljö:	Ja. Vävens komposition gör att den kan användas i fuktiga utrymmen. Kontakta oss för mer info gällande övriga komponenters fukttålighet.		

Skötselanvisningar

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning. Fläckar kan försiktigt avlägsnas med lätt fuktad svamp. Låt väven torka helt innan den rullas upp. Använd ej rengöringsmedel.

- Oeko-Tex 100 • GREENGUARD Gold • REACH compliant
 - Blyfri • Antibakteriell
- Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$$Ts+Rs+As = 100 \%$$

Tv - Ljusgenomsnitt

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8. Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

