



# LAPONIA Alu

of 3%

LAPONIA ALU har ett högt reflektionsvärde i samtliga färger. Den tunna och kompakta väven förhindrar effektivt insyn samtidigt som genomsikten från insidan är god. Laponia passar bra till både stora och små fönster.




LAPONIA Alu 300  
Vit



LAPONIA Alu 305  
Natur



LAPONIA Alu 304  
Brun



LAPONIA Alu 303  
Ljusgrå



LAPONIA Alu 306  
Antracit



LAPONIA Alu 302  
Sotsvart



LAPONIA Alu 301  
Kolsvart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

| Färg                | Öppningsfaktor | Solenergi |      |      | Ljusgenomsläpp |
|---------------------|----------------|-----------|------|------|----------------|
|                     | Of %           | Ts %      | Rs % | As % | Tv %           |
| <b>300</b> Vit      | 3              | 3         | 81   | 16   | 3              |
| <b>305</b> Natur    | 3              | 3         | 82   | 15   | 3              |
| <b>304</b> Brun     | 3              | 2         | 80   | 18   | 2              |
| <b>303</b> Ljusgrå  | 3              | 3         | 81   | 16   | 3              |
| <b>306</b> Antracit | 3              | 2         | 80   | 18   | 2              |
| <b>302</b> Sotsvart | 3              | 2         | 81   | 17   | 2              |
| <b>301</b> Kolsvart | 3              | 2         | 81   | 17   | 2              |

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

## TEKNISK SPECIFIKATION

Laponia Alu 3%

|                         |                                 |                |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Material:               | 100 % polyester                 |                |
| Typ av väv:             | Screen. Aluminiserad baksida.   |                |
| Öppningsfaktor, Of:     | 3 %                             |                |
| Vävrullens bredd:       | 240 cm                          |                |
| Vävens tjocklek ca:     | 0,36 mm                         | EN ISO 5084    |
| Vikt ca:                | 210 g/m <sup>2</sup>            | EN 12127       |
| Brandklass:             | B1 / C1 / NFPA 701 / B-s2,d0    |                |
| Ljushärdighet:          | 7                               | EN ISO 105-B02 |
| Draghållfasthet:        | Varp: > 70 daN - Väft: > 50 daN | EN ISO 13934-1 |
| Ljudabsorption:         | $\alpha_w = 0,35$               | EN ISO 10534-2 |
| Användningsområde:      | Offentlig miljö                 |                |
| Lämplig i fuktig miljö: | Nej                             |                |

### Skötselanvisningar:

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning.

Använd ej rengöringsmedel.

- Oeko-Tex 100 • REACH compliant • BREEAM
  - SCS Indoor Advantage Gold
- Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



**STANDARD  
100**  
D07-0710  
Hohenstein HTTI

## FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

### OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

### Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

### Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

### As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$$Ts + Rs + As = 100 \%$$

### Tv - Ljusgenomsläpp

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

### Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8.

Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

