


LAPONIA Alu

of 5%

LAPONIA ALU har ett högt reflektionsvärde i samtliga färger. Den tunna och kompakta väven förhindrar effektivt insyn samtidigt som genomsikten från insidan är god. Laponia passar bra till både stora och små fönster.



LAPONIA 311
Vit



LAPONIA 315
Natur



LAPONIA 314
Brun



LAPONIA 313
Ljusgrå



LAPONIA 316
Antracit



LAPONIA 312
Sotsvart



LAPONIA 310
Kolsvart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

	Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
Färg	Of %	Ts %	Rs %	As %	Tv %
311 Vit	5	7	79	14	7
315 Natur	5	6	80	14	6
314 Brun	5	6	78	16	6
313 Ljusgrå	5	6	79	15	6
316 Antracit	5	6	80	14	6
312 Sotsvart	5	5	80	15	5
310 Kolsvart	5	5	80	15	5

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

TEKNISK SPECIFIKATION

Laponia Alu 5%

Material:	100 % polyester	
Typ av väv:	Screen. Aluminiserad baksida.	
Öppningsfaktor, Of:	5 %	
Vävrullens bredd:	240 cm	
Vävens tjocklek ca:	0,36 mm	EN ISO 5084
Vikt ca:	195 g/m ²	EN 12127
Brandklass:	B1 / C1	
Ljushärdighet:	7	EN ISO 105-B02
Draghållfasthet:	Varp: > 60 daN - Väft: > 40 daN	EN ISO 13934-1
Ljudabsorption:	$\alpha_w = 0,20$	EN ISO 10534-2
Användningsområde:	Offentlig miljö	
Lämplig i fuktig miljö:	Nej	

Skötselanvisningar:

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning.

Använd ej rengöringsmedel.

- Oeko-Tex 100 • REACH compliant • BREEAM
 - SCS Indoor Advantage Gold
- Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



**STANDARD
100**
D07-0710
Hohenstein HTTI

FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$$Ts + Rs + As = 100 \%$$

Tv - Ljusgenomsläpp

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8.

Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

