


MÄLAREN Blackout

of 0%

Vår basväv MÄLAREN är ett prisvärt alternativ för projekt där det inte finns något krav på brandklass. Denna högkvalitativa väv finns både som mörkläggning och som transparent, och de klassiska färgerna passar in i många olika miljöer.




MÄLAREN PB-5085
BO Vit




MÄLAREN PB-7672
BO Beige



MÄLAREN PB-7673
BO Greige



MÄLAREN PB-4934
BO Ljusgrå



MÄLAREN PB-6925
BO Antracit



MÄLAREN PB-5113
BO Svart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

Färg	Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
	Of %	Ts %	Rs %	As %	Tv %
PB-5085 BO Vit	0	0	69	31	0
PB-7672 BO Beige	0	0	67	33	0
PB-7673 BO Greige	0	0	68	32	0
PB-4934 BO Ljusgrå	0	0	68	32	0
PB-6925 BO Antracit	0	0	68	32	0
PB-5113 BO Svart	0	0	67	33	0

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

TEKNISK SPECIFIKATION

Mälaren Bo

Material:	100 % polyester	
Typ av väv:	Mörkläggande. Vit baksida.	
Öppningsfaktor, Of:	0%	
Vävrullens bredd:	240 cm / 310 cm	
Vävens tjocklek ca:	0,45 mm	EN ISO 5084
Vikt ca:	310 g/m ²	EN 12127
Brandklass:	Ej flamskyddad.	
Ljushärdighet:	Minst 6-7	EN ISO 105-B02
Draghållfasthet:		
Ljudabsorption:		
Användningsområde:	Offentlig miljö	
Lämplig i fuktig miljö:	Nej	

Skötselanvisningar

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning.
Använd ej rengöringsmedel.

- Oeko-Tex 100 • REACH compliant • BREEAM
 - SCS Indoor Advantage Gold
- Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



**STANDARD
100**
D07-0710
Hohenstein HTTI

FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$$Ts + Rs + As = 100 \%$$

Tv - Ljusgenomsnitt

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1-8.
Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

