


MÄLAREN

of 0%

Vår basväv MÄLAREN är ett prisvärt alternativ för projekt där det inte finns något krav på brandklass. Denna högkvalitativa väv finns både som mörkläggning och som transparent, och de klassiska färgerna passar in i många olika miljöer.




MÄLAREN PA-4905
Vit




MÄLAREN PA-4995
Beige



MÄLAREN PA-6840
Greige



MÄLAREN PA-4934
Ljusgrå



MÄLAREN PA-4993
Antracit



MÄLAREN PA-4994
Svart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

Färg	Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
	Of %	Ts %	Rs %	As %	Tv %
PA-4905 Vit	0	26	62	12	26
PA-4995 Beige	0	17	55	28	18
PA-6840 Greige	0	8	35	57	5
PA-4934 Ljusgrå	0	14	46	40	7
PA-4993 Antracit	0	2	17	81	1
PA-4994 Svart	0	0	5	95	0

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

TEKNISK SPECIFIKATION

Mälaren

Material: 100 % polyester

Typ av väv: Semitransparent

Öppningsfaktor, Of: 0%

Vävrullens bredd: 240 cm / 310 cm

Vävens tjocklek ca: 0,38 mm EN ISO 5084

Vikt ca: 175 g/m² EN 12127

Brandklass: Ej flamskyddad.

Ljushärdighet: minst 5-6 EN ISO 105-B02

Draghållfasthet:

Ljudabsorption:

Användningsområde: Offentlig miljö

Lämplig i fuktig miljö: Nej

Skötselanvisningar

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning.
Använd ej rengöringsmedel.

- Oeko-Tex 100 • REACH compliant • BREEAM
 - SCS Indoor Advantage Gold
- Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



**STANDARD
100**
D07-0710
Hohenstein HTTI

FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$Ts + Rs + As = 100\%$

Tv - Ljusgenomsläpp

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8.
Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

