


RISTA

of 3%

Med en generös färgskala och olika öppningsfaktorer ger RISTA många valmöjligheter till både hem och offentlig miljö. OF 3% ger ett behagligt ljusinsläpp, och god visuell kontakt med utsidan




RISTA 7001
Vit



RISTA 7002
Vit/Beige



RISTA 7003
Vit/Grå



RISTA 7301
Grå



RISTA 7401
Dimgrå



RISTA 7902
Svart/Bronze



RISTA 7901
Svart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

	Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
Färg	Of %	Ts %	Rs %	As %	Tv %
7001-3 Vit	3	20	71	9	16
7002-3 Vit/Beige	3	20	61	19	16
7003-3 Vit/Grå	3	13	48	39	9
7301-3 Grå	3	9	31	60	6
7401-3 Dimgrå	3	7	16	77	5
7902-3 Brun/Svart	3	5	7	88	4
7901-3 Svart	3	5	4	91	5

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

TEKNISK SPECIFIKATION

Rista 3%

Material:	25 % polyester / 75 % PVC	
Typ av väv:	Screen	
Öppningsfaktor, Of:	3 %	
Vävrullens bredd:	250 cm / 300 cm	
Vävens tjocklek ca:	0,59 mm	ISO 5084
Vikt ca:	445 g/m ²	ISO 3031
Brandklass:	C-s2,d0 / B1 / M1	
Ljushärdighet:	>7	ISO 105-B03
Draghållfasthet:	Varp: 197 daN - Väft: 170 daN	ISO 1421-1
Ljudabsorption:		
Användningsområde:	Offentlig miljö	
Lämplig i fuktig miljö:	Ja. Vävens komposition gör att den kan användas i fuktiga utrymmen. Kontakta oss för mer info gällande övriga komponenters fukttålighet.	

Skötselanvisningar

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning. Fläckar kan försiktigt avlägsnas med lätt fuktad svamp. Låt väven torka helt innan den rullas upp. Använd ej rengöringsmedel.

- Oeko-Tex 100 • GREENGUARD Gold • REACH compliant
 - Blyfri • Antibakteriell
- Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$$Ts + Rs + As = 100 \%$$

Tv - Ljusgenomsnitt

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8. Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

