



# VEGA Blackout Upcycling of 0%


VEGA BLACKOUT är en klassisk, flamskyddad väv i naturlig färgskala. *Minst 80 % av väven består av återvunnen polyester (gäller rullbredd 240 cm).*




VEGA Bo 193  
Vit




VEGA Bo 194  
Ljusbeige




VEGA Bo 195  
Sand




VEGA Bo 331  
Mörkbeige



VEGA Bo 196  
Ljusgrå



VEGA Bo 197  
Silvergrå



VEGA Bo 198  
Antracit



VEGA Bo 199  
Svart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

| Färg                    | Öppningsfaktor | Solenergi |      |      | Ljusgenomsläpp |
|-------------------------|----------------|-----------|------|------|----------------|
|                         | Of %           | Ts %      | Rs % | As % | Tv %           |
| <b>193</b> BO Vit       | 0              | 0         | 70   | 30   | 0              |
| <b>194</b> BO Ljusbeige | 0              | 0         | 66   | 34   | 0              |
| <b>195</b> BO Sand      | 0              | 0         | 67   | 33   | 0              |
| <b>331</b> BO Mörkbeige | 0              | 0         | 67   | 33   | 0              |
| <b>196</b> BO Ljusgrå   | 0              | 0         | 66   | 34   | 0              |
| <b>197</b> BO Silvergrå | 0              | 0         | 68   | 32   | 0              |
| <b>198</b> BO Antracit  | 0              | 0         | 70   | 30   | 0              |
| <b>199</b> BO Svart     | 0              | 0         | 65   | 35   | 0              |

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

## TEKNISK SPECIFIKATION

Vega Bo

|                         |                                                                   |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Material:               | 100 % polyester (varav minst 80 % återvunnen, i rullbredd 240 cm) |                |
| Typ av väv:             | Mörkläggande. Vit baksida.                                        |                |
| Öppningsfaktor, Of:     | 0%                                                                |                |
| Vävrullens bredd:       | 240 cm / 310 cm                                                   |                |
| Vävens tjocklek ca:     | 0,45 mm                                                           | EN ISO 5084    |
| Vikt ca:                | 340 g/m <sup>2</sup>                                              | EN 12127       |
| Brandklass:             | B1 / C1 / NFPA 701                                                |                |
| Ljushärdighet:          | ≥ 6                                                               | EN ISO 105-B02 |
| Draghållfasthet:        | Varp: > 80 daN - Väft: > 45 daN                                   | EN ISO 13934-1 |
| Ljudabsorption:         | $\alpha_w = 0,20$                                                 | EN ISO 10534-2 |
| Användningsområde:      | Offentlig miljö                                                   |                |
| Lämplig i fuktig miljö: | Nej                                                               |                |

### Skötselanvisningar

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning.  
Använd ej rengöringsmedel.

- Oeko-Tex 100 • REACH compliant • BREEAM
  - SCS Indoor Advantage Gold
- Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



**STANDARD  
100**  
D07-0710  
Hohenstein HTTI

## FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

### OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

### Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

### Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

### As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$$Ts + Rs + As = 100 \%$$

### Tv - Ljusgenomsläpp

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

### Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8.  
Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

